

GRAFFIGUARD® 2030

ECOLÓGICO



LIMPIADOR ANTI-GRAFFITIS ESPECIAL PARA SUPERFICIES NO PINTADAS Y POROSAS

- ELIMINA TODO TIPO DE GRAFFITIS**
- LISTO PARA EL USO**

- ECOLÓGICO: SIN NMP Y SIN DISOLVENTE A BASE DE PETRÓLEO**

DESCRIPCIÓN

GraffiGuard® 2030 Ecológico es el resultado de investigaciones recientes relativas al decapado de graffitis. No contiene productos peligrosos para el hombre, el medio ambiente o la capa de ozono (sin disolvente clorado, fluorado, a base de petróleo, NMP, NEP, etc.).

GraffiGuard® 2030 Ecológico está concebido principalmente para su uso en cualquier tipo de grafiti realizado con tinta o pintura. Gracias a su viscosidad, GraffiGuard® 2030 Ecológico es especialmente indicado si se necesita un prolongado tiempo de acción, como es el caso de las superficies porosas.

UTILIZACIÓN

GraffiGuard® 2030 Ecológico está concebido para eliminar en el exterior todas las pinturas y tintas utilizadas para realizar graffitis. Se aplica en soportes porosos (ladrillo, piedra natural, hormigón, enlucido, madera...), en soportes poco porosos y en soportes protegidos con ProtectGuard®.

NATURALEZA QUÍMICA

- Mezcla de disolventes de origen orgánico.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Puede utilizarse en una gran variedad de soportes.
- Elimina de forma rápida y sencilla un gran número de tintas y graffitis.
- Fácil de usar.

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico:

- Sin NMP.
- Biodegradable en más del 80 %*.
- COV < 175 g/l*.

ENVASADO

Envases de 2 y 5 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C	: Líquido espeso
Color	: Ámbar
Olor	: Ligero
pH	: No medible
Punto de ebullición [°C]	: No aplicable
Densidad	: 1.03 ± 0.01
Solubilidad en agua [vol/vol]	: Miscible
Punto de inflamación [°C]	: > 100 °C

* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.

APLICACIÓN

- Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
- Agitar bien el embalaje antes del uso y realizar un ensayo previo.
- Para resultados óptimos, utilizar **GraffiGuard® 2030 Ecológico** en superficies mojadas. En particular, en las superficies porosas, una humectación previa de la superficie con agua impedirá la penetración de pinturas disueltas en el material.
- Aplicar **GraffiGuard® 2030 Ecológico** en abundancia a los graffitis y luego trabajar con ayuda de un cepillo.
- Dejar actuar de 10 a 15 minutos hasta que la pintura se disuelva y luego enjuagar con abundante agua caliente bajo presión.
- Si quedan residuos o manchas de pintura, repetir la operación o utilizar **GraffiGuard® 2010**.
- Una vez eliminados los graffitis, enjuagar con abundante agua la superficie.
- En graffitis antiguos puede utilizarse **GraffiGuard® 2030 Ecológico** bajo película plástica durante unas horas.
- La eficacia depende de la temperatura; evitar aplicaciones por debajo de 5 °C.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Aplicar con ayuda de un cepillo.



CONSUMO

Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 1 a 3 m² / litro

LIMPIEZA DEL MATERIAL

- Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre 5 °C y 30 °C.
- Conservación: 48 meses a partir de la fecha de fabricación, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

- Llevar guantes y gafas de protección si existe riesgo de contacto directo o de salpicaduras.
- No utilizar en plexiglás o en pinturas.
- No dejar actuar más de 5 minutos en un soporte tratado con **ProtectGuard®** o **ProtectGuard® FT**.
- No diluir o mezclar con otro producto.
- No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado calor. Temperatura del aire y de los soportes comprendida entre 5 °C y 30 °C.

SALUD / SEGURIDAD

- Protección respiratoria : No se necesitan equipos de protección respiratoria en las condiciones normales de uso previstas con una ventilación adecuada.
 - Protección de manos: Llevar guantes resistentes a productos químicos (neopreno...).
 - Protección de la piel : Llevar ropa de protección para la piel con mangas largas.
 - Protección de ojos: Llevar gafas de protección.
 - En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar con un médico o un especialista.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company

Ctra. Badajoz, Km 55,800 - 06200 Almendralejo -Spain Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005 info@therglass.com

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra experiencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus productos, pero rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las recomendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no exclusivamente, en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización de productos no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 01/12/2017

Fabricado en Francia

