

DECAP'SUELOS GUARD®

ECOLÓGICO



LIMPIADOR DE MANCHAS Y SUCIEDADES GRASIENTAS BIODEGRADABLE SIN NEUTRALIZACIÓN

- ALTO PODER DESENGRASANTE**
- ELIMINA LAS MANCHAS Y LAS SUCIEDADES**
- SE APLICA EN TODO TIPO DE SOPORTES MINERALES**
- NO CORROSIVO / NO IRRITANTE**
- NO ALTERA LOS MATERIALES, NI SIQUIERA LOS FRÁGILES**
- INTERIOR Y EXTERIOR**

DESCRIPCIÓN

Decap'Suelos Guard® Ecológico es un limpiador-desengrasante concebido para limpiar suelos ensuciados con manchas y las suciedades grasientas.

Decap'Suelos Guard® Ecológico está compuesto por moléculas fácilmente biodegradables y eficaces. A diferencia de los productos corrosivos o irritantes comúnmente utilizados, Decap'Suelos Guard® Ecológico ofrece todas las ventajas de uso en términos de facilidad de aplicación, de eficacia y de seguridad.

Una aplicación seguida de un enjuague, sin dejar secar, es suficiente para eliminar las manchas grasientas así como la suciedad debida a la contaminación atmosférica e industrial.

Decap'Suelos Guard® Ecológico no contiene sosa ni potasa y no necesita neutralización después del aclarado con agua.

UTILIZACIÓN

Ideal tanto en interior como en exterior para limpiar superficies horizontales de hormigón, piedra natural o reconstituida, terracota, azulejos, gres porcelánico, mármol, adoquines, compuestos de madera y plástico...

Decap'Suelos Guard® Ecológico puede utilizarse también en fachadas y paredes poco sucias como el hormigón nuevo u otras superficies recientes o en superficies pintadas.

NATURALEZA QUÍMICA

- Solución acuosa a base de agentes tensioactivos de origen vegetal.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Limpiador potente, acción rápida.
- Fácil de usar y listo para el uso.
- Sin neutralización después del enjuague.
- No corrosivo y no irritante.
- Puede aplicarse en todos los soportes minerales.

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico:

- Producto a base de agua, sin sosa y potasa.
- No peligroso y no tóxico.
- COV < 1 g/l^{*}.
- Los agentes de superficie contenidos en esta fórmula son biodegradables en más del 60 %* en 28 días.
- Conforme al decreto del 19/12/13 relativo a la limpieza de material que puede encontrarse en contacto con productos alimentarios.



ENVASADO

Envases de 2, 5 y 25 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C	: Líquido
Color	: Incoloro
Olor	: Ninguno
pH	: 10.5 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]	: 100 °C
Densidad	: 1.05 ± 0.01
Solubilidad en agua [vol/vol]	: Total
Punto de inflamación [°C]	: No aplicable

APLICACIÓN

- Agitar bien el envase antes del uso y utilizar el producto en estado puro.
- Realizar un ensayo previo en una pequeña superficie.
- Aplicar abundante producto en el soporte que se va a tratar.
- Dejar actuar entre 15 minutos y 1 hora en función del grado de suciedad.
- Un cepillado con una escoba convencional puede mejorar la eficacia del producto.
- No dejar que el producto se seque antes del enjuague con agua.
- Enjuagar toda la superficie con un limpiador de alta presión con agua fría o caliente para una mayor eficacia.
- No es necesario neutralizar la superficie tratada.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Aplicar con pulverizador de baja presión de tipo pulverizador de jardín, con spray de mano o con cepillo.



PREVENCIÓN

- Para evitar un nuevo ensuciamiento después de la limpieza y el secado del soporte se recomienda realizar un tratamiento preventivo con un producto de protección de la gama **ProtectGuard®**.

CONSUMO

Los valores señalados a continuación son a título indicativo:
de 5 a 8 m² / litro

LIMPIEZA DEL MATERIAL

- Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre 5 °C y 30 °C.
- Conservación: 48 meses a partir de la fecha de fabricación, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

- Proteger las superficies metálicas (aluminio, cinc, estaño, cobre, aleaciones ligeras...).
- Para una aplicación perfecta, **Decap'Suelos Guard® Ecológico** debe utilizarse indispensablemente mientras la temperatura de los soportes está comprendida entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado calor.
- Temperatura ideal del aire comprendida entre 5 °C y 30 °C.
- Para eliminar los rastros de lechadas o las eflorescencias, utilizar **Decap'Suelos Guard® Ecológico**.
- No mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD

- **Protección respiratoria** : No se necesitan equipos de protección respiratoria en las condiciones normales de uso previstas con una ventilación adecuada.
- **Protección de manos**: Llevar guantes de látex.
- **Protección de la piel** : Llevar ropa de trabajo.
- **Protección de ojos**: Si existe un riesgo alto de salpicadura, llevar gafas protectoras.
- **En caso de ingestión**: No provocar el vómito. Consultar con un médico o un especialista.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company

Ctra. Badajoz, Km 55,800 - 06200 Almendralejo -Spain

Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005 info@therglass.com

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra experiencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus productos, pero rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las recomendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no exclusivamente, en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización de productos no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 01/12/2017

Fabricado en Francia

